



エコゾーブ・ドライミストファン

このファン噴霧機は、さまざまな産業用途に対応する高性能アトマイザー（噴霧装置）です。ミストと強力な気流を組み合わせることで、屋内外の消臭をはじめ、加湿、気化冷却等の噴霧にも最適です。

304ステンレススチール製で、UV耐性のある部品を採用しており、過酷な環境や温室、屋内外での使用にも適しています。

この遠心式のファンは極めて微細な霧状の粒子を大量に生成し、素早く蒸発します。ノズルをはじめ、高圧ポンプ、圧縮空気、フィルター等を使用せずに運転することができるため、ほとんどメンテナンスの必要がありません。

噴霧量は定量ポンプにより適宜調整が可能です。

冷却目的などで水を噴霧する場合は流量計によりコントロールすることができます。

■ 主な機能と特長

- 工場や現場の過酷な環境にも対応（壊れにくい）
- ノズルレス構造により詰まりの心配なし
- パワフルな送風で広範囲にドライミストを拡散
- 首振り旋回機（4~360°）を併用することで更に広範囲へ拡散
- 気化冷却性能：127,500Btu/h（102,000Btu/h_50Hz）
- 200ℓタンク／液面低下センサー内蔵 ※標準品
- 噴霧能力：最大 ~9ℓ/時間
- 概算寸法：560（W）x 445（d）x 750（H）/35kg
- 200Lタンク制御盤：600w×600d×1085
- 完全組立済みで出荷、電源とファン噴霧機本体を設置することですぐに使用可能！

Turbo XE Series





標準品制御盤



マルチプルファン制御盤

主な仕様・機能詳細

■ 制御（標準）

- 【手動運転】：手動運転または外部制御システム（タイマー・センサーなど）と連携可能
- 【タイマー運転】：間欠タイマー、もしくはカウントダウンタイマーにより制御

- 200リットル希釈タンク
- 液面低下センサー

■ 制御（マルチプルファン）

ファン噴霧機を最大6台まで1台の制御盤から各個に制御が可能。
広範囲な工場内全体を消臭する場合に最適なシステムです

- エコソープ原液と水道水を混合しながら自動で希釈液の散布が可能
- 噴霧量は各個のファンで独立して調整が可能です
- 間欠噴霧運転機能によりランニングコストを大幅に抑えることができます
- 3通りの噴霧量設定と設定時間の組み合わせにおいて自動運転が可能

■ リアフィードブレード

独自設計のブレードにより消耗部品がほぼなく、信頼性とパフォーマンスを大幅に向上
エコソープ消臭剤噴霧の信頼性を根本から高める革新的な技術です

■ ウォッシュダウン対応モーター

- 産業用グレード（保護等級：IP55）
- 水回り、湿気の多い環境でも安心して使用可能
- 弊社製品は日本の電圧に適合

■ 耐腐食性に優れた材質

- 18-8ステンレス、および304ステンレス鋼を使用
- ポリプロピレンおよびポリエチレン製プラスチック部品

■ 用途例

- 工場内の空間消臭
- 屋外・屋内での消臭剤散布
- 倉庫・畜舎・温室等の冷却による温度/湿度の管理
- 作業者の暑熱対策

移動式のモデルもございます。

コンセントにつなぐだけで持ち回りが可能なエコソープ・モバイルフォガー
（標準品・大型）もございます。

詳しくは営業担当にお聞きください。



【販売元】

株式会社 エコロ

〒484-0000 愛知県犬山市字高根洞5-41
TEL: 0568-69-5665 FAX: 0568-67-7523
Email: info@ecoro.com